



PEAK® Nevis™ SX

Универсальное моторное масло премиум-класса [API CI-4 / SL]

ОПИСАНИЕ

PEAK® Nevis™ SX — это высококачественное моторное масло для тяжелых условий эксплуатации. Содержит пакет присадок, защищающий от износа, нагара, ржавчины и коррозии дизельные и бензиновые двигатели с турбонаддувом и без турбонаддува.

PEAK® Nevis™ SX изготовлено на основе базового масла высокой степени очистки с добавлением противоизносных, антиокислительных, антикоррозионных присадок, которые не теряют свою эффективность при использовании топлива с высоким содержанием серы. Моющие и диспергирующие присадки масла **PEAK® Nevis™ SX** и высокий запас щелочности (TBN) нейтрализуют кислоты, образующиеся при сгорании топлива, благодаря чему интервал замены можно увеличить.

PEAK® Nevis™ SX подходит для магистральных тягачей, оборудованных системой EGR, сельскохозяйственной, строительной, лесозаготовительной, горнодобывающей техники, морских и стационарных дизель-генераторов. Соответствует новым требованиям Caterpillar ECF-1 и ECF-2 и рекомендовано к использованию во всех двигателях Caterpillar, включая последние модели ACERT.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- | | |
|---|--|
| 1 Подходит для смешанных парков автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями | 4 Всесезонное масло |
| 2 Очищает внутренние поверхности от нагара | 5 Оптимально подходит для мощных двигателей |
| 3 Повышенная устойчивость к окислению | 6 Защищает клапана от износа и коррозии |

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---|
| • API Service CI-4, CH-4, SL | • Global DHD-1 | • Volvo VDS-3, VDS-2 |
| • ACEA E7-04, E5-02, E3-96 | • Mack EO-N Premium Plus 03 | • Ведущие европейские, японские и американские производители дизельных двигателей (OEM), включая International (Navistar), John Deere, Hino, Komatsu, Kubota и другие |
| • Caterpillar ECF-2, ECF-1-a | • MAN 271, 3275 | |
| • Cummins CES 20078, 20077 | • Mercedes-Benz Sheet 228.3 | |
| • Detroit Diesel DFS 93K214 | • MTU MTL 5044 Type 2 | |
| • Deutz DQC III-10 | • Renault VI RLD-2 | |

НАЗНАЧЕНИЕ

- Магистральные тягачи, автобусы, самосвалы
- Среднетоннажные грузовые автомобили и фургоны
- Внедорожная строительная, землеройная и горно-добывающая техника
- Сельскохозяйственная техника

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ASTM	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	
Класс вязкости по SAE		10W-30	15W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	D 1298	878	886
Кинематическая вязкость	D445		
при 40 °С, мм ² /с		67,5	112
при 100 °С, мм ² /с		11	15,1
Индекс вязкости	D2270	155	140
Температура вспышки, °С	D92	212	218
Температура застывания, °С	D97	- 40	- 38
Щелочное число (TBN)	D2896	10	11,5

Показатели являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ПИК Кемикалс».