



PEAK® Nevis™ X6 LSP

Синтетическое моторное масло
для дизельных двигателей
[ACEA E4 / E6 / E7 / low SAPS]

ОПИСАНИЕ

PEAK® Nevis™ X6 LSP — малозольное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей. Предназначено для всесезонной работы в грузовых автомобилях европейских производителей.

PEAK® Nevis™ X6 LSP не склонно к образованию отложений и обладает очень высокими моющими свойствами. Такие свойства обеспечивают инновационные синтетические масла и высокотехнологичный пакет присадок с низким содержанием сульфатной золы. Отсутствие осадка и шлама гарантирует увеличение ресурса как самого масла, так и двигателя. Устойчивые к температурным воздействиям противоизносные, противопенные и антикоррозионные присадки защищают металлические детали двигателя от ускоренного износа.

PEAK® Nevis™ X6 LSP предназначено для техники с дизельными двигателями, которая эксплуатируется в тяжелых условиях эксплуатации. Подходит для всесезонного применения. Рекомендуется для экологичных двигателей, отвечающих стандартам Евро 4, Евро 5 и Евро 6, с катализатором, сажевым фильтром или без. Не рекомендуется применять с высокосернистым топливом.

PEAK® Nevis™ X6 LSP 5W-30 является энергосберегающим маслом, снижающим расход топлива.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- | | |
|---|--|
| 1 Увеличенный интервал замены | 4 Подходит для всесезонного применения |
| 2 Для экстремальных условий эксплуатации | 5 Защищает от полировки стенок цилиндра |
| 3 Эффективная очистка двигателя от отложений | 6 Соответствие экологическим стандартам |

СООТВЕТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| • ACEA E4 (5W-30) | • Cummins CES 20076 / 20077 (10W-40) | • MTU Type 3.1 |
| • ACEA E6 / E7 | • JASO DH-2 (10W-40) | • Renault VI RGD (10W-40) |
| • API CI-4 (10W-40) | • MAN M 3477/M 3271-1 | • Renault VI RLD (5W-30) |
| • DAF Long Drain (10W-40) | • Mack EO-N (10W-40) | • Renault VI RLD-2 / VI RXD |
| • Deutz DQC IV-10 LA (10W-40) | • MB-Approval 228.51 | • Volvo VDS-3 |

PEAK® Nevis™ X6 LSP

Масло для дизельных двигателей

НАЗНАЧЕНИЕ

- Магистральные тягачи, самосвалы
- Среднетоннажные грузовые автомобили и фургоны
- Внедорожная строительная, землеройная и горно-добывающая техника
- Сельскохозяйственное оборудование
- Морские и стационарные дизель-генераторы

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	
	5W-30	10W-40
Класс вязкости по SAE	5W-30	10W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	0,855	0,863
Кинематическая вязкость		
при 40 °С, мм ² /с	76	95,9
при 100 °С, мм ² /с	12	14,3
Индекс вязкости	160	154
Температура вспышки, °С	226	222
Температура застывания, °С	- 54	- 36
Щелочное число (TBN), мг КОН/г	12,6	10,1
Зольность сульфатная, % масс.	1,00	0,95

Показатели являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ПИК Кемикалс».