



PEAK® Nevis™ X6 MS

Синтетическое моторное масло для мощных дизельных двигателей [ACEA E4 / E7]

ОПИСАНИЕ

PEAK® Nevis™ X6 MS — полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для дизельных двигателей. Предназначено для всесезонной работы с очень большими интервалами замены масла.

В моторном масле **PEAK® Nevis™ X6 MS** используются синтетические базовые масла с высоким индексом вязкости и пакет инновационных присадок. Стойкие к окислению противоизносные, противопенные, антикоррозионные присадки защищают поршневые кольца, гильзы цилиндра и другие детали двигателя от ускоренного износа. Моющие и диспергирующие присадки препятствуют накоплению сажи и нагара. Высокий запас щелочности нейтрализует кислоты, образующиеся при сгорании топлива.

PEAK® Nevis™ X6 MS предназначено для легких грузовиков и магистральных тягачей, автобусов, внедорожной техники. Масло подходит для современных форсированных двигателей, отвечающих стандартам Euro III, Euro IV, Euro V и оборудованных катализатором отработавших газов или без катализатора. Может применяться с топливом с высоким содержанием серы.

PEAK® Nevis™ X6 MS 5W-30 является энергосберегающим маслом: снижает трение и снижает расход топлива.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- | | |
|---|--|
| 1 Интервал замены: до 100 000 км | 4 Подходит для всесезонного применения |
| 2 Для экстремальных условий эксплуатации | 5 Защищает от полировки стенок цилиндра |
| 3 Эффективная очистка двигателя от отложений | 6 Быстрый запуск в зимнее время |

СООТВЕТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| • ACEA E4 / E7 | • Deutz DQC III-10 (10W-40) | • MAN M 3277 |
| • API CI-4 | • Deutz DQC IV-10 (5W-30) | • MTU Type 3 |
| • Cummins CES 20077 (5W-30) | • Renault VI RLD-2 | • Scania LDF-2 (10W-40) |
| • DAF Extended Drain (5W-30) | • Mack EO-N | • Scania LDF-3 |
| • Volvo VDS-3 | • MB-Approval 228.5 | |

PEAK® Nevis™ X6 MS

Масло для дизельных двигателей

НАЗНАЧЕНИЕ

- Магистральные тягачи, самосвалы
- Среднетоннажные грузовые автомобили и фургоны
- Внедорожная строительная, землеройная и горно-добывающая техника
- Сельскохозяйственное оборудование
- Морские и стационарные дизель-генераторы

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	
	5W-30	10W-40
Класс вязкости по SAE	5W-30	10W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	0,858	0,863
Кинематическая вязкость		
при 40 °С, мм ² /с	70,80	85,60
при 100 °С, мм ² /с	11,9	13,00
Индекс вязкости	165	152
Температура вспышки, °С	226	228
Температура застывания, °С	- 48	- 36
Щелочное число (TBN), мг КОН/г	15,3	15,9
Зольность сульфатная, % масс.	1,80	1,80

Показатели являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ПИК Кемикалс».